

Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro – Specificatieblad

	Specificatie
Model	A17C53Z1 (en varianten -1 t/m -5)
Batterijtype	LiFePO ₄ (LFP)
Capaciteit	2.688 Wh (2,7 kWh)
Batterijspanning	25,6 VDC
Nominale capaciteit	105 Ah
Laad-/ontlaadstroom	Max. 70 A / 75 A
Nominaal uitgangsvermogen	1.200 W (AC)
Max. uitgangsvermogen	1.800 W
PV-ingang	4 × 900 W (max. 3.600 W totaal)
PV-spanning	16 – 60 VDC
PV-stroom (max.)	32 A per ingang (40 A Isc)
AC-ingang	220–230 V, 50 Hz, max. 2.000 W
AC-uitgang (on-grid)	800 W continu, 1.200 W max.
AC-uitgang (back-up)	1.200 W continu, 2.000 W bypass
Beschermingsklasse	Klasse I
Beschermingsgraad	IP65 (stof- en waterbestendig)
Temperatuurbereik	–20 °C tot +55 °C
Max. hoogte	4.000 m
Afmetingen (b × d × h)	460 × 254 × 279 mm
Gewicht	29,2 kg
Garantie	10 jaar

Anker SOLIX BP2700 uitbreidingsbatterij

	Specificatie
Model	A17C53Z1-85
Batterijtype	LiFePO ₄ (LFP)
Capaciteit	2.688 Wh (2,7 kWh)
Batterijspanning	25,6 VDC
Nominale capaciteit	105 Ah
Laad-/ontlaadstroom	Max. 70 A / 75 A
Nominaal uitgangsvermogen	1.800 W
Uitbreidbaarheid	Tot 5 extra batterijen naast Solarbank (max. 16,1 kWh)
Beschermingsgraad	IP65 (stof- en waterbestendig)
Temperatuurbereik	–20 °C tot +55 °C
Max. hoogte	4.000 m
Afmetingen (b × d × h)	460 × 233 × 217,5 mm
Gewicht	24 kg
Garantie	10 jaar